

AMÉNAGEMENTS ET GROUPES FRIGORIFIQUES



Etage horizontal inox amovible



Groupe frigorifique Tanga



Groupe frigorifique Wallis

Les modèles photographiés peuvent présenter des options. Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Lamberet se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et accessoires décrits et représentés.

Toutes les caisses Lamberet sont prédisposées pour l'installation d'une gamme d'accessoires.

Aménagements :

- Rideau anti-déperdition sur ouverture arrière
- Caillebotis plastiques épaisseur 30 mm
- Grille inox (plusieurs niveaux possibles) sur coffre et remorque 500 kg
- Étagère intermédiaire aluminium (plusieurs niveaux possibles) sur remorques 750, 1300 et 2000 kg.
- Barre de penderie à viandes (aluminium 50 x 12 pour crochets fixes ou amovibles ; ou barre bi rails pour crochets glissants) sur remorques 700, 1300 et 2000 kg.
- Lisse aluminium de protection (remorques 750, 1300 et 2000 kg)
- Rails d'arrimage en inox, perforations rondes (remorques 750, 1300 et 2000 kg).

Groupes Frigorifiques :

- Adaptables sur le coffre 800 litres, les remorques 500, 750, 1300 et 2000 kg, ils permettent :
 - le transport longue distance avec un agrément ATP frigorifique de classe A et une qualification isotherme renforcé.
 - de servir ponctuellement sur secteur en 230 V monophasé.
- Pour coffre 800l et remorque 500 kg :
 - groupe EDT Wallis 700 (route)
 - groupe EDT Wallis 710 (route et secteur)
 - en option : - commande déportée
 - rallonge remorque

Compatible avec véhicules tractant équipés d'un alternateur 90 A minimum

- Pour remorques >750 kg
 - groupe EDT Tanga
 - groupe Thermoking B100
 - en option : - route et secteur
 - rallonge électrique 8 m avec embout 230 V

Compatible avec véhicules tractant équipés d'un alternateur 120 A minimum

La prestation de base s'entend groupe frigorifique fixé sur remorque avec son prééquipement pour connexion au véhicule tractant.

Législation française concernant la conduite de véhicule avec remorque

Si la remorque a un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) n'excédant pas 750 kg, il suffit au conducteur de l'ensemble d'être titulaire du permis B. En revanche, si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg, le permis E est nécessaire.

En tout état de cause, le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) de la voiture tractrice doit être vérifié avant d'atteler la remorque, le poids total réel de l'ensemble ne devant pas le dépasser.

Une remorque de PTAC supérieur à 500 kg doit posséder sa propre immatriculation.

LAMBERET SAS

BP 43 - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - France
Tél. +33 (0)3 85 30 85 30 - Fax +33 (0)3 85 30 51 88 - e-mail : lamberet@lamberet.fr

La gamme Lamberet Coffre amovible et remorques



Lamberet SAS conçoit, produit et commercialise une gamme complète de coffres et remorques destinée :

- **Sans groupe froid :**
 - au transport de denrées périssables sur des distances inférieures à 80 kilomètres
- **Avec groupe froid :**
 - à servir de chambre froide d'appoint,
 - au transport de denrées périssables toutes distances

Cette gamme, d'isolation renforcée de série, répond aux exigences :

- des métiers de bouche,
- de la distribution à domicile,
- de la location (courte et longue durée)
- et des activités de transport de produits frais.



Quels que soient votre activité professionnelle, le volume et la charge utile souhaités, Lamberet vous propose la solution isotherme ou frigorifique la mieux adaptée.

charge utile	0,81 m ³	2,8 m ³	4,3 m ³	6,2 m ³
280 kg	 coffre amovible	 remorque 500 kg		
400 kg		 remorque 750 kg		
800 kg			 remorque 1300 kg	
1300 kg				 remorque 2000 kg

Exemple : un restaurateur / traiteur a besoin d'un matériel polyvalent pouvant faire office de chambre froide d'appoint lors d'un banquet, avec un volume d'environ 2 m³ et acceptant 400 kg de charge ; le matériel idéal est la remorque frigorifique 750 kg de PTAC.

NB : la charge utile brute et le volume utile sont donnés à titre indicatif sans le groupe.

Configuration, devis, solution spécifique, nos experts à votre écoute

► N° Vert 0 800 308 530

LE COFFRE AMOVIBLE

Composé de panneaux sandwich de 85 mm d'épaisseur en polyester stratifié avec isolation en mousse polyuréthane, ce coffre dispose d'une isolation renforcée permettant de maintenir la température des aliments.



■ Pratique

Un coffre entièrement amovible se glissant à l'intérieur de la plupart des utilitaires et des monospaces grâce à ses deux poignées latérales. Deux grilles amovibles sont situées à 75 mm du pavillon afin de disposer des plaques eutectiques génératrices de froid.



■ Fiabilité

Une isolation renforcée de série (selon la classe ATP) permet le transport des produits frais en accord avec la réglementation.

Coffre amovible 810 litres

Poids : 85 kg
Volume utile : 0,81 m³
Charge utile brute : dépend du véhicule de base

	Dimensions (mm)	
	Internes	Externes
Longueur	1200	1390
Largeur	810	986
Hauteur	822	1000

Ce coffre se glisse dans les véhicules utilitaires et les monospaces les plus courants.

REMORQUE 500 KG PTAC

La remorque 500 kg est un coffre amovible fixé sur un châssis galvanisé destiné aux applications isothermes pour le transport des denrées périssables sur des distances inférieures à 80 kilomètres.

- Châssis en acier galvanisé 1 essieu avec roues 145/70 R13 surmontées de garde-boues réglementaires.
- Barre pare-cycliste à l'avant et éclairage.
- Timon d'attelage à 420 mm de hauteur pour une boule de diamètre 50.
- Roue jockey de rayon 45.



	Dimensions (mm)	
	Internes	Hors-tout
Longueur	1200	2570
Largeur	810	1410
Hauteur	820	1466

Remorque 500 Kg PTAC

Volume utile : 0,81 m³
Charge utile brute : 270 kg



REMORQUE 750 KG PTAC

La remorque 750 kg est un produit de taille moyenne destiné aux professionnels des métiers de bouche désirant un matériel polyvalent pouvant servir au transport frigorifique.

L'ouverture arrière un battant (1250 x 850 mm) permet le passage d'une palette.

Une plinthe aluminium de hauteur 160 mm permet de protéger les faces lors des opérations de chargement et de déchargement.



Remorque 750 Kg PTAC

Volume utile : 2,8 m³
Charge utile brute : 370 kg



- Châssis, 1 essieu conçu en acier galvanisé avec roue de secours et marchepied incorporés.
- Roues 155/70 R13 surmontées de garde-boues arrondis.
- Freinage à inertie avec recul automatique et assistance au levier de frein de parc.
- Timon d'attelage fixe à 420 mm de hauteur avec boule de diamètre 50.
- Roue jockey de rayon 48.

	Dimensions (mm)	
	Internes	Hors-tout
Longueur	1620	3356
Largeur	1220	1895
Hauteur	1400	2086

REMORQUES 1300 ET 2000 KG PTAC

Les remorques 1300 et 2000 kg sont destinées aux professionnels des métiers de bouche désirant un matériel polyvalent pouvant servir à la fois au transport isotherme (sans groupe) ou au transport frigorifique (avec groupe).

L'ouverture arrière un battant, (1780 x 830 mm ou 1930 x 980 mm) permet le passage d'une palette.

Une plinthe aluminium protège les faces lors des opérations de chargement et de déchargement.



Remorque 1300 Kg PTAC

Charge utile brute : 760 kg
Volume utile : 4,7 m³

	Dimensions remorque 1300 kg (mm)	
	Internes	Hors-tout
Longueur	1830	3550
Largeur	1420	2060
	1800	2455
Hauteur	1950	2605
	2050	2705

- Châssis deux essieux, en acier galvanisé avec marchepied et roue de secours incorporés.
- Roues 145/70 R13 et 185/70 R13 surmontées de garde-boues réglementaires.
- Freinage à inertie avec recul automatique et assistance au levier de frein de parc.
- Roue jockey de rayon 60 et 70.

Remorque 2000 Kg PTAC

Charge utile brute : 1300 kg
Volume utile : 5,3 m³

	Dimensions remorque 2000 kg (mm)	
	Internes	Hors-tout
Longueur	2450	4180
Largeur	1420	2090
	1800	2515
Hauteur	1950	2665
	2050	2765

Valeur pour version N
Hauteurs supérieures disponibles pour transport de viande : nous consulter.